

**VEZETÉK NÉLKÜLI KÖZPONT AKKUMULÁTORRAL ÉS LTE-VEL**  
 CH-WMP-COR-300  
 v3.0.0



Termékjellemzők:	
A Chameleon Core több vezeték nélküli protokollal kompatibilis okosotthon vezérlő központ.	
Protokoll	Zigbee 3.0 / Z-Wave
Hálózati interface	WAN/LAN.
USB	USB 2.0
SIM kártya	Micro SIM kártya
SD kártya	128 GB (1db)
Indikátor LED-ek (RGB)	<b>1).</b> Áram & Akkumulátor LED <b>2).</b> Vez. nélküli LED <b>3).</b> LTE indikátor
Vez. nélküli protokoll	Zigbee 3.0 ,Z-Wave,Bluetooth 5.2 ,Wi-Fi 2.4G/5G
Antenna	<b>Zigbee/BLE:</b> PCB Antenna <b>Z-Wave/Wi-Fi:</b> FPC Antenna
Akkumulátor	Li-Ion (6000 mAh)
RTC	Valós idejű óra akkumulátoros energiaellátással
Hardware titkosítás	ECC608
Áramfelvétel	500 mA@5V
CPU	Quad-core Cortex A35
RAM	2 GB
eMMC	8 GB

Zigbee 3.0				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Hatótáv	100			m
Alacsony frekvencia	2400			Mhz
Magas frekvencia			2483,5	Mhz
Moduláció		OQPSK		
Transzmitter kimeneti telj.	17,5			dBm
Vevő érzékenysége	-94			dBm
Sávszélesség	5			Mhz

Z-Wave				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Hatótáv	100			m
Frekvencia		916		Mhz
Transzmitter kimeneti telj.			13	dBm
Vevő érzékenysége		97,5		dBm

Bluetooth				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Hatótáv	150			
Alacsony frekvencia	2400			
Magas frekvencia			2483,5	
Moduláció		GFSK		
Transzmitter kimeneti telj.	19,5			dBm
Vevő érzékenysége	-80			
Sávszélesség			2	Mhz

LoraWAN (opcionális)				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Frekvencia támogatás		15, KR920, AS923		
Transzmitter kimeneti telj.			27	dBm
Vevő érzékenysége			-139	dBm

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP22
Működési hőmérséklet	-10°C - +60°C

Logisztikai adatok	
Tömeg	592 g
Méret	180x180x77 mm


**CE tanúsítvány száma:**

AOC RSHA211201004-03

Töltse le a Chameleon mobilalkalmazást!



Termék elérhető itt:



Rajzok

