

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉTCSATORNÁS REDŐNYVEZÉRLŐ FALI MODUL

CH-WZB-SH2-100

v1.0.0

Termékjellemzők:

Kapcsoló szerelvény mögé szerelhető redőnyvezérlő modul	
Protokoll	ZigBee 3.0
2 kapcsoló bemenet	
2 kimenet (max. 10A csatornánként)	



Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség	90	220	250	V
Terhelhetőség / csatorna	-	5	10	A
ZigBee link quality	40	180	255	LQI
Elektromos élettartam	80 000			kapcsolás
Mechanikai élettartam	70 000			kapcsolás
Hatótáv	50		150	M

Csatlakozó kiosztás	Funkció
N	Nulla
L	Fázis
L1	Kapcsolt kimenet (1. kör) (Fel)
S1	Nyomó kapcsoló bemenet (1. kör) (Fel)
L2	Kapcsolt kimenet (2. kör) (Le)
S2	Nyomó kapcsoló bemenet (2. kör) (Le)

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP20
Működési Hőmérséklet	-10°C - +40°C

Logisztikai adatok	
Tömeg	53 g
Méret	18x47x52 mm



CE tanúsítvány száma:

POCE201225025QCW

Töltse le a Chameleon mobilalkalmazást!



Termék elérhető itt:



Rajzok

